

# HERSTELLERBESCHEINIGUNG

**VOLVO**  
for life

Besch.Nr. RR004 B

Volvo Typ: **944-964 bis MY 1994** ABE-Nr.: F517

Volvo Typ: **945-965 bis MY 1994** ABE-Nr.: F518

Volvo Typ: **944 ab MY 95** ABE-Nr.: F517

Volvo Typ: **945 ab MY 95** ABE-Nr.: F518

EG-Typ 9: **e4\*95/54\*0006\*00 bis 03\***

Gültig für FIN: **alle**

Volvo Car Germany GmbH bestätigt, dass keine technischen Bedenken bestehen, auf o.g. Fahrzeugen die nachfolgend aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen zu montieren.

## Stahl- und Leichtmetall-Felgen:

Größe	ET	Kennzeichnung			
5 ½ x 15	25	1 273 387			
6 J x 15	25	1 387 158	1 330 400	1 329 603	1 229 998
		1 359 180	3 516 961	6 819 316	6 819 680
		1 387 534			
6 ½ J x 15	20	9 166 446			
7 J x 15	20	1 394 593	3 524 845		
6 ½ J x 16	25	9 169 051	3 516 422	9 192 521	
7 J x 16	20	1 394 622	6 820 000		
7 J x 17	20	3 529 717			

## Reifengrößen:

Volvo Typ 944-964/944	Volvo Typ 945-965/945
185/65 R15	195/60 R15
195/60 R15	195/65 R15
195/65 R15	205/60 R15
205/50 R16	205/65 R15
205/55 R16	205/50 R16
205/60 R15	205/55 R16
205/65 R15	205/50 R17
215/45 R17	215/50 R17

## Auflagen:

- Die Größe 205/55 R15 ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen.
- Die Verwendung von Schneeketten ist bis zur Reifengröße 205/60 R15 möglich. Bei der Reifengröße 205/60 R15 sind feingliedrige Schneeketten vorgeschrieben.

## Anmerkungen:

- Die erforderlichen Last- und Geschwindigkeitsindizes sind zu beachten.
- Für die hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen ist kein Teilegutachten verfügbar.
- Eine Abnahme nach §19.3 StVZO ist somit nicht möglich. Die Herstellerbescheinigung kann jedoch für eine Abnahme nach § 19.2 StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO herangezogen werden.