



HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Homologation

Besch.Nr.:RR024 IM

Volvo Typ: P244
ABE-Nr.: ohne

Volvo Car Germany GmbH bestätigt, dass keine technischen Bedenken bestehen, die nachfolgend beschriebenen Rad / Reifenkombinationen bei vorgenannten Fahrzeugtypen zu verwenden.

Stahlfelgen:

Abmessungen		Kennzeichnung		
5 J x 14	ET 20 oder 25 mm	1 229 734		
5 ½ J x 14	ET 20 mm	1 229 735	1 387 623	1 359 670
5 ½ J x 14	ET 25 mm	1 273 879		
5 ½ J x 15	ET 25 mm	1 273 387		
6 J x 15	ET 20 mm	1 387 634	1 387 534	

Leichtmetall-Felgen:

Abmessungen		Kennzeichnung		
5 ½ J x 14	ET 20 oder 25 mm	1 229 535	1 272 200	1 387 157
		1 330 475	1 128 493	1 329 915
		1 387 159	283 075	
6 J x 14	ET 15 mm	3 524 764		
6 J x 15	ET 20 oder 25 mm	1 272 356	1 387 158	3 516 303
		1 329 603	1 229 998	1 330 400
		1 359 180	6 819 316	3 516 961
6 ½ J x 15	ET 20 mm	KBA 43374		
7 J x 15	ET 20 mm	1 394 593	3 524 845	
7 J x 16	ET 20 mm	1 394 622*	6 820 000	

Reifengrößen:

175R14 84	185R14 84	185/70 R14 84	195/70R14 84
185/65R15 84	195/60R15 84	195/65R15 84	205/60 R15 84
175/80 R14	205/50R16	205/55R16	

Auflagen:

- Alle Reifengrößen können als Sommer- und Winterbereifung gefahren werden. Die Verwendung von Schneeketten auf den Antriebsrädern ist möglich.
- Ausnahme: * Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

Anmerkungen:

- Die erforderlichen Last- und Geschwindigkeitsindizes sind zu beachten.
- Für die hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen ist kein Teilegutachten verfügbar. Eine Abnahme nach §19.3 StVZO ist somit nicht möglich. Die Herstellerbescheinigung kann jedoch für eine Abnahme nach § 19.2 StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO herangezogen werden.

Volvo Car Germany GmbH

Assar-Gabrielsson-Straße 7-9
63128 Dietzenbach
Zentraler Firmensitz:
Siegburger Str. 229, 50679 Köln
www.volvocars.de

Service-mangement / Homologation
Telefon +49 (0)6074 303 -350
Telefax +49 (0)6074 303 -352
vhomolog@volvocars.com

Geschäftsführer:
Thomas Bauch
Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795