

Stahlräder für Personen- und Kombinationskraftwagen



Felgenreihe	Felgen- ausführung	Mittenloch mm	Lochkreis- \emptyset mm	Lochzahl	Bolzenloch- ausführung	Einpresstiefe mm	Radausführung	Zierkappen- befestigung	Fertiggewicht ca. kg	Rad-Nummer	Fahrzeugmarke und -typ
4$\frac{1}{2}$ J\times15 (Fortsetzung)	—	—	160	3	\emptyset 12,65	30	Lo.	\square	6,4	R 1806	Peugeot 404
5 J\times15	FHA	65,7	108	5	E 13	40	Lo.	—	8,7	611 2 B	Volvo 142/144 de Luxe und Grand de Luxe
	FHA	65,7	108	5	E 13	40	Lo.	—	9,3	611 3 B	Volvo 145 de Luxe
5$\frac{1}{2}$ J\times15	FHA	72,5	120	5	E 16	34	Schl.	Δ	8,5	613 2 B	Opel Kapitän V 8/Admiral V 8 bis 2/1969 Diplomat A/Coupé A bis 2/1969
	H 2	71,6	130	5	E 8	42	Lo.	∇	8,8	613 3 E	Porsche 911 L/TU/912 ab 1967
	—	72	114,3	5	E 13	5	Lo.	Δ	8,2	613 4 B	Volvo Sonderausführung P 121/P 122/S P 1800/S/P 544/P 2200
	—	65,7	108	5	E 13	25	Lo.	Δ	8,6	613 5 D	Volvo Sonderausführung 142/S/144/S/GL/164
	—	72	114,3	5	E 13	15	Lo.	Δ	8,2	613 6 B	Volvo Sonderausführung P 121/P 122 123 GT/1800 S/P 544
	H 2	78,6	130	4	E 1	27	Lo.	Δ	8,5	613 7 B	VW Sonderausführung
	FHA	65,7	108	5	E 13	40	Lo.	—	8,9	613 8 B	Volvo 164 ab 1971
	H 2	66,5	112	5	E 12	35	Schl.	H	10,4	613 9 A	Daimler-Benz Pick Up (Krankenwagen)
	H 2	—	130	4	E 8	18	Rip.	—	9,3	615 2 B	VW Sonderausführung
	H 2	—	130	4	E 8	27	Rip.	—	9,0	615 3 B	VW Sonderausführung
6 J\times15	H 2	71,6	130	5	E 8	36	Lo.	∇	8,7	616 2 A	Porsche 911 E/S/T (Sonderausst.)
6$\frac{1}{2}$ K\times15	H 2	66,65	112	5	E 1	35	V.	H	13,2	618 2 C	Daimler-Benz 600

Zubehör (für VW-Räder 603 7 B, 605 9 B, 615 2 B, 615 3 B und VW-Porsche-Rad 605 8 B)

Nabenkappe 48 900 15

Kugelbundschrabe (verchromt) M 14 \times 1,5 48 930 22

Zubehör (für Opel-Räder 546 4 A, 546 5 A, 547 7 A, 547 7 C, 548 2 A, 548 5 A)

Nabenkappe 48 900 17

Hutmutter (verchromt) 48 931 32

Zubehör (für Ford-Räder 546 7 A und 549 4 A)

Nabenkappe 48 900 16

Die Räder Nr. 488, 489, 490 sowie die mit LP und R beginnenden Nummern stammen nicht aus Eigenfertigung.

* Bei Umrüstung von Fahrzeugen, deren Baujahr vor 8/1971 liegt, ist eine neue Betriebserlaubnis erforderlich. Ohne neue Betriebserlaubnis dürfen nach wie vor die Räder 4 J \times 15 H 2 Nr. 603 5 A verwendet werden.

** Lt. VdTÜV-Merkblatt bzw. vom Fahrzeughersteller zugelassen. Eintragung in die Kfz-Papiere erforderlich.

*** Zulassungsmöglichkeit bei der zuständigen TÜA/TÜV-Stelle vorher erfragen!

Kopie: RA
RKO *JW*

EQ
Eing. - 8. AUG. 1974
erledigt:

VOLVO

VOLVO DEUTSCHLAND GMBH
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Original: vb/Ki

Firma
Kronprinz AG
5650 Solingen 11
Postfach 11 05 50

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Tel. Durchwahl

Tag

Kst.: 117 fk/ek
bei Antwort
bitte angeben

258
06074/303.....

6.8.1974

Betr.: Scheibenräder 5 1/2 J x 15; 613 6 B

Sehr geehrte Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Erinnerung vom 19.7.1974. Wir können dazu folgendes mitteilen:

Für unsere Fahrzeugtypen Volvo 121 und 122 S, sowie 1300 S und 544 ist die Kronprinzfelge 613 6 B 5 1/2 J x 15 mit der Einpreßtiefe 15 mm ab sofort für die Bereifungsgrößen:

- 165 x 15
- 175 x 15
- 185/70 x 15
- 185 x 15

freigegeben.

Wir selbst begrüßen es, da damit zwischen der Volvo Original-Felge mit Einpreßtiefe 25 mm und Ihrer Felge 613 4 B respektive D, Einpreßtiefe 5 mm, eine gelungene Zwischenlösung gefunden wurde.

Wir sind jedoch überzeugt, daß der Kunde schon aus optischen Gründen die Räder 613 4 B und D vorziehen wird.

Mit freundlichen Grüßen

VOLVO Deutschland GmbH
Vertriebsgesellschaft
Produktabteilung

F. Kendeck