

## HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Besch.Nr.: RR002 W

Volvo Typ: **P1800E, P1800 (ES)**  
 Gültig für FIN: **alle**

Volvo Car Germany GmbH bestätigt, dass keine technischen Bedenken bestehen die vorgenannte Modellreihe mit nachfolgenden Rad-/ Reifenkombinationen auszustatten.

### Stahl- und Leichtmetall-Felgen:

Größe	Einpresstiefe	Kennzeichnung		
5 J x 15*	20 o. 25 mm	1533	682000	6135B
		613016	684001	6135D
5 ½ J x 15	20 o. 25 mm	1533	682000	6135B
		613016	684001	6135D
7 J x 15	20 o. 25 mm	1581	684000	
5 ½ J x 15	20 mm	272 356		
5 ½ J x 15	20 o. 25 mm	5515 ABE-Nr. 40012 o. 55151		
5 ½ J x 15	32 mm	2835130		
6 J x 15	25 mm	1 359 180	1 129 105	6 819 316
6 J x 15	20 mm	1 272 356		
7 J x 16	20 mm	1 394 622		

### Reifengröße:

165 R15	175/70 R15	185/65 R15	205/60 R15**	205/55 R16**
175 R15	195/60 R15	195/65 R15	225/50 R15**	185/70 R15

### Auflagen:

- \*Auf der Serienfelge dürfen nur Reifen bis zur Größe 185/ montiert werden
- \*\*Auf diesen Rad-/ Reifenkombinationen können Schneeketten nicht montiert werden.
- Die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombinationen ist zu prüfen.

### Anmerkungen:

- Die erforderlichen Last- und Geschwindigkeitsindizes sind zu beachten.
- Für die hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen ist kein Teilegutachten verfügbar.
- Eine Abnahme nach §19.3 StVZO ist somit nicht möglich. Die Herstellerbescheinigung kann jedoch für eine Abnahme nach § 19.2 StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO herangezogen werden.